

INFRAMAX IND ECO

SVĚTLÝ PRŮMYSLOVÝ INFRAZÁŘIČ

- Kvalitní materiálové zpracování
- Odrazivý reflektor z leštěné nerezové oceli
- Perforované keramické destičky
- Povrch destiček až 1200 °C
- Minimální údržba a rychlá montáž
- Instalace na stěnu a pod strop
- Nízké emise NOx a CO
- Splňuje normu ERP
- Možné designové provedení Rialto
- Sálá teplo přesně tam, kde je potřeba



Světlé keramické zářiče oblíbené pro svoji cenovou dostupnost a snadnou montáž. Ideální volba pro výrobní haly s vysokými stropy.



Inframax IND ECO je cenově dostupný **světlý infrazářič** určený především pro průmyslové vytápění. Vyniká jednoduchou konstrukcí, kvalitním zpracováním a okamžitým nástupem tepla, které **sálá přesně tam, kde je potřeba** – bez ztrát spojených s ohřevem celého objemu vzduchu. To z něj činí ideální volbu pro výrobní haly, sklady nebo sportovní stadiony s vysokými stropy, kde je cílený a úsporný ohřev naprosto zásadní.

Srdcem zařízení jsou perforované keramické destičky, které zajišťují stabilní hoření a dlouhou životnost. Povrch světlého infrazářiče dosahuje teploty až 1200 °C a vytváří intenzivní sálavé teplo. Odrazivý reflektor z leštěné nerezové oceli efektivně směřuje záření a zvyšuje jeho celkovou a sezónní účinnost. Díky tomu **je provoz zařízení velmi efektivní** a finančně nízký a zajišťuje rovnoměrné vytápění i ve velkých prostorách.

Více informací na webu 4heat.cz



6 VÝHOD PRO VÁS

- Výhodný poměr cena/výkon
- Robustní řešení - ověřeno extrémními podmínkami v provozu
- Snadná a rychlá montáž
- Snižuje koncentraci spalin, pachů aj. o více než 50%.
- Garance funkčnosti a kvality

Technické údaje

		ECO 7/4	ECO 10/6	ECO 18/10	ECO 22/12	ECO 29/16	ECO 44/12+12	ECO 58/16+16
Jmenovitý příkon Hs	[kW]	8,3	12,1	19	22,7	30,1	45,4	60,2
Rozměry zářiče	[mm]	630 × 370 × 255	830 × 370 × 255	1205 × 370 × 255	1390 × 370 × 255	1770 × 370 × 255	1390 × 560 × 255	1770 × 560 × 255
Počet destiček	[kW]	4	6	10	12	16	24	30
Max spotřeba plynu	[m³/h]	0,79	1,06	1,85	2,22	2,87	4,34	5,74
Napájení a připojení plynu	[V/"]	230 / 1/2	230 / 1/2	230 / 1/2	230 / 1/2	230 / 1/2	230 / 1/2	230 / 1/2
Hmotnost	[kg]	7	8,5	11,5	13	16	24	30

Vybrané reference

