

# RIALTO

SVĚTLÝ KERAMICKÝ INFRAZÁŘIČ



- + Prakticky okamžitý pocit tepla
  - + Vysoká vysálaná účinnost
  - + Bezpečnostní ochranná kapotáž
  - + Včetně integrované nastavitelné podpěry
  - + Špičkové odolné materiály
  - + Designová mříž sálání slouží jako kryt a ochrana
  - + Efektivní keramické destičky
  - + Přesný řídicí systém elektroniky a plynového ventilu
  - + Možnost použití i ve venkovním prostředí
  - + Ideální pro sportovní haly – perfektní design, krytá sálavá plocha před míčky
  - + Jedinečný designový keramický infrazářič pro osazení do prostor, který vyžaduje špičkový design a flexibilní rychlé vytápění. Neon RIALTO lze použít pro ohřev venkovních zahrádek restaurací, rozlehlých prodejnách nebo předváděcích prostor. Špičková aplikace je pro ohřev sportovních tribun a hledišť. DESIGN a rychlé účinné vytápění s nízkými náklady. Dodává se v matné černé RAL 7016 barvě nebo lesklém leštěném eloxovaném hliníkovém provedení RAL 9006 provedení.
- +** **MOŽNOST POUŽITÍ**  
ve venkovním prostředí

**+** **OBLÍBENÉ ŘEŠENÍ**  
pro sportovní haly

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Model		NR 4/7	NR 10/6	NR 18/10	NR 22/12	NR 29/16
Jmenovitý příkon	kW	4-8,1	6-12,1	10-19	12-22,7	15-30,1
Tlak plynu na trysce G20	mbar	17	17	17	17	17
Tlak plynu na trysce LPG	mbar	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Max. připojovací tlak G20	mbar	50	50	50	50	50
Max. připojovací tlak LPG	mbar	37	37	37	37	37
Max. spotřeba/hodinu G20	m <sup>3</sup> /h	0,74	1,10	1,72	2,05	2,72
Max. spotřeba/hodinu LPG	kg/h	0,58	0,86	1,35	1,62	2,14
Základní rozměry	mm	Ø238xL800	Ø238xL995	Ø238xL1372	Ø238xL1556	Ø238xL1934
Hmotnost	kg/h	7	8,5	15	17	23
Počet keramických destiček	ks	4	6	10	12	16
Max.elektrický příkon	W	22	22	22	22	22