Jednofázové regulátory otáček ventilátorů

HBRW

CE

Transformátorové regulátory HBRW pro regulaci otáček jednofázových motorů ventilátorů řízených napětím. Jsou montovány v průmyslových ventilačních a topných zařízeních. Pro pětistupňové nastavení otáčivé rychlosti slouží kolečko umístěné na panelu opláštění. Je vybaveno samostatným tlačítkem pro světelnou signalizaci zapojení. Vyrobené v II. izolační třídě, stupeň krytí IP30 nebo IP54, max. teplota okolí 40°C, tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN 6 1558-2-13

Rozsah proudů SEC: 0,5 - 14 A

Rozsah PRI: 230 V 50/60 Hz

Rozsah napětí SEC: 5-stupňová regulace



HBRW 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 14,0



Typ	Proud [A]	Upri [V]	Ur[V] / Ir[A] 1	2	3	4	5
HBRW30	3	230	115/2,2	135/2,5	155/2,8	180/3,0	230/3,0
HBRW50	5	230	80/4,0	105/4,3	135/4,6	170/5,0	230/5,0
HBRW70	7	230	80/6,0	105/6,3	135/6,6	170/7,0	230/7,0
HBRW100	10	230	80/6,5	105/7,5	135/8,5	170/10,0	230/10
HBRW140	14	230	80/8,0	105/9,5	135/11	170/12,5	230/14

Typ	A	B	C	D	E	Osazení	Váha [kg]
HBRW30	96	166	91	78	148	M4	2,50
HBRW50	145	210	145	100	155	M6	4,50
HBRW70	145	210	145	100	155	M6	5,50
HBRW100	147	277	155	113	255	M6	8,50
HBRW140	147	277	155	113	255	M6	10,50

4heat°

4heat s.r.o.
Ječná 1321/29a
621 00 Brno
www.4heat.cz

Servis:
+420 739 456 902
servis@4heat.cz

+420 513 035 275
info@4heat.cz